

# Popis komunikačných protokolov

Dokument slúži na popis komunikačných protokolov použitia jazyka DTD.

Vysvetlenie k menám značiek:

- name – meno klienta
- password – heslo klient
- ispassive – true, keď klient má verejnú IP adresu, false inak.
- desc – posis klienta
- id,serverid – identifikačné pole znakov klienta, severa
- port – port použité na pripojenia
- conport – port cez ktorého si prebieha komunikácia klienta
- ip – IP adresa
- sharamount – množstvo zdielanej dát v byte -och.

## Pripojenie klient – klient, v ideálnom prípade.

```
<!DOCTYPE con [  
<!ELEMENT con EMPTY>  
<!ATTLIST con type CDATA #FIXED "norm">  
]>
```

## Správa o vlastnosti klienta, ktorý si vytvoril pripojenie.

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (name,password,isPassive,desc,id)>  
<!ELEMENT name (#PCDATA)>  
<!ELEMENT password (#PCDATA)>  
<!ELEMENT isPassive (#PCDATA)>  
<!ELEMENT desc (#PCDATA)>  
<!ELEMENT id (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "introduction">  
]>
```

## Správa o vlastnosti klienta, na ktoré sme si pripájali.

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (name,isPassive,desc,id)>  
<!ELEMENT name (#PCDATA)>  
<!ELEMENT isPassive (#PCDATA)>  
<!ELEMENT desc (#PCDATA)>  
<!ELEMENT id (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "humpintroduction">  
]>
```

**Správa na žiadanie servera nato aby sprostredkoval pripojenie na pasívneho klienta, aj na prenášanie súborov aj na komunikáciu (zmena typu).**

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (id)>  
<!ELEMENT id (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type (severatprequest-com|serveratprequest-trans)  
"serveratprequest-com">  
]>
```

**Server žiada pasívneho klienta na pripojenie na aktívneho.**

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (ip,port)>  
<!ELEMENT ip (#PCDATA)>  
<!ELEMENT port (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type (severatpconrequest-com|serveratpconrequest-trans)  
"serveratpconrequest-com">  
]>
```

**Pasívni klient pripojí na aktívneho, na žiadanie.**

```
<!DOCTYPE con [  
<!ELEMENT con (id,conport,serverid)>  
<!ELEMENT id (#PCDATA)>  
<!ELEMENT conport (#PCDATA)>  
<!ELEMENT serverid (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST con type (toactive-com|toactive-trans) "toactive-com">  
]>
```

**Server žiada klienta ktorý si žiadal pripojenie, na použitia komunikačného mostu.**

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (ip,port,id)>  
<!ELEMENT ip (#PCDATA)>  
<!ELEMENT port (#PCDATA)>  
<!ELEMENT id (#PCDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "bridge-com-request">  
]>
```

V prípade prenášanie súborov mení sa len type na „bridge-tans-request“.

**Server žiada klienta ktorý bol žiadaný na pripojenie, na použitia komunikačného mostu.**

```
<!DOCTYPE msg [  
<!ELEMENT msg (ip,port,id)>
```

```

<!ELEMENT ip (#PCDATA)>
<!ELEMENT port (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>

<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "bridge-com-ans">
]>

(id - je id žiadaneho klienta)

```

V prípade prenášanie súborov mení sa len type na „bridge-tans-ans“.

### **Správa pripojenia na komunikačný most.**

```

<!DOCTYPE con [
<!ELEMENT con (pur,role,id)>
<!ELEMENT pur (#PCDATA)>
<!ELEMENT role (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>

<!ATTLIST con type CDATA #FIXED "tobridge">
]>

```

pur – značí príčinu pripojenia, môže nadobúdať hodnoty trans a com (na prenášanie súborov a na komunikáciu)

role – rola klienta v komunikácii (ans,req – žiadany, žiadajúci)

### **Správa pripojenia na server.**

```

<!DOCTYPE con [
<!ELEMENT con (name,isPassive,desc,id,shareamount,conport)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT isPassive (#PCDATA)>
<!ELEMENT desc (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT shareamount (#PCDATA)>
<!ELEMENT conport (#PCDATA)>

<!ATTLIST con type CDATA #FIXED "toserver">
]>

```

### **Správa servera o svojom stave pri pripojení.**

```

<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (name,id,clientnum)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT clientnum (#PCDATA)>

```

```
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "serverintroduction">
]>
```

## Správa servera o pripojených klientoch.

```
<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (client+)>
<!ELEMENT client (name,isPassive,desc,id,ip,shareamount,conport)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT isPassive (#PCDATA)>
<!ELEMENT desc (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT ip (#PCDATA)>
<!ELEMENT shareamount (#PCDATA)>
<!ELEMENT conport (#PCDATA)>
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "clientinfo">
]>
```

## Server informuje klientov o odpojenia klienta.

```
<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (id)>
<!ELEMENT id (#CDATA)>
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "clientdisconnect">
]>
```

## Server informuje klientov o pripojenia klienta.

```
<!DOCTYPE con [
<!ELEMENT con (name,desc,isPassive,shareamount,id,conport,ip)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT desc (#PCDATA)>
<!ELEMENT isPassive (#PCDATA)>
<!ELEMENT shareamount (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT conport (#PCDATA)>
<!ELEMENT ip (#PCDATA)>
<!ATTLIST con type CDATA #FIXED "clientconnected">
]>
```

## Správa o zdieľaných súborov.

```
<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (files)>

<!ELEMENT files (file+)>
<!ELEMENT file (name,access,id,isroot,(subfiles | ext,size))>

<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT access (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT isroot (#PCDATA)>
<!ELEMENT ext (#PCDATA)>
<!ELEMENT size (#PCDATA)>
<!ELEMENT subfiles (file | EMPTY)>

<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "sharefiles">
<!ATTLIST file type (dir|file) "file">
    ]>

```

ext – rozšírenie súboru.

access – prístupové práva

### **Správa o žiadosti na posielania súboru klientovi.**

```

<!DOCTYPE con [
<!ELEMENT con (name,password,files)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT password (#PCDATA)>
<!ELEMENT files (file)>
<!ELEMENT file EMPTY>

<!ATTLIST con type CDATA #FIXED "transf">
<!ATTLIST file id CDATA>
    ]>

```

### **Správa odsúhlásenia poslanie súboru.**

```

<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (id)>
<!ELEMENT id (#CDATA)>
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "sending">
    ]>

```

### **Správa o odmietnutia poslania súboru.**

```

<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg (id,reason)>
<!ELEMENT id (#CDATA)>
<!ELEMENT reason (#CDATA)>
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "send-restrict">
    ]>

```

reason – príčina odmietnutia.

### **Správa o žiadanie informácií o klientoch na lokálnom sieti.**

```

<!DOCTYPE msg [
<!ELEMENT msg EMPTY>
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "laninforequest">
    ]>

```

## **Správa o stave klienta na lokálnom sieti**

```
<!DOCTYPE msg [  
  <!ELEMENT msg (name,desc,conport)>  
  <!ELEMENT name (#CDATA)>  
  <!ELEMENT desc (#CDATA)>  
  <!ELEMENT conport (#CDATA)>  
  
<!ATTLIST msg type CDATA #FIXED "laninfo">  
]>
```